



tesa® Professional 4600 Xtreme Conditions

Información De Producto

Descripción del producto

Cinta en forma de silicona auto fundente que pega sin adhesivo. Se aplica por presión enrollando la cinta sobre sí misma. La unión de la cinta sella inmediatamente en forma hermética e impermeable. No requiere de tiempo de secado. Es un material flexible que se adapta a cualquier superficie: húmeda, sucia o aceitosa. Se puede utilizar para aplicaciones temporales puesto que no deja residuos al retirarla. La cinta se puede utilizar también bajo agua.

Gracias al soporte de silicona la cinta es muy resistente a sustancias químicas como: aceites, ácidos, disolventes, agua salada, rayos UV y temperaturas extremas.

La cinta tesa® 4600 es protegida con celofán y está disponible en negro y transparente.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | stretchable specialty | • Espesor total | 500 µm |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 750 % | • Resistencia al agua | muy bueno |
| • Resistencia a la rotura | 33 N/cm | • Temperature resistance min. | -60 °C |
| • Rasgable a mano | bajo | • Tensión de ruptura dieléctrica | 8000 V |
| • Resistencia a la abrasión | muy bueno | | |

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=04600>