

# tesa® 4848 PV1



## Información De Producto

### Descripción del producto

tesa® 4848 es un film de PE para protección de superficies con adhesivo acrílico resistente al envejecimiento. Esta combinación asegura que la película se pueda retirar fácilmente y sin residuos, hasta después de 4 semanas de aplicación. El film de protección es resistente a diferentes agentes químicos, a la humedad y a condiciones externas desgastantes, como pueden ser lluvia, polvo, sol, viento, etc. . Este film es transparente, por lo que evita el efecto de "cuarto oscuro", es decir el cambio de color, por la exposición a la luz del sol y a otros factores climáticos cuando se aplica en superficies como madera.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |          |                 |       |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PE  | • Espesor total | 48 µm |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico |                 |       |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                   |    |
|---------------------------|---------|-------------------|----|
| • Resistencia a la rotura | 12 N/cm | • Fácil de quitar | si |
|---------------------------|---------|-------------------|----|

### Adhesión a los valores

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 0.8 N/cm |
|------------------------|----------|

### Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

