

tesa® 50525 PV1



Información De Producto

Cinta foil de aluminio con liner

Descripción del producto

tesa® 50525 es una cinta aluminizada conformable con una capa de aluminio de 30 µm, más 30 µm de adhesivo acrílico. Es una cinta muy flexible que se usa básicamente en la manufactura de electrodomésticos de línea blanca, comerciales e industriales, al igual que para una amplia gama de otras aplicaciones.

Características

- Buena adherencia
- Conformable
- Resistente a la humedad
- Estanqueidad al vapor
- Alta conductividad térmica
- Resistente al envejecimiento
- La cinta tesa® 50525 PV1 es una cinta muy flexible utilizada principalmente en la industria de los electrodomésticos y también para una amplia gama de otras aplicaciones.

Aplicación

- Montaje de aires acondicionados
- Aislamiento del calor y del frío
- Sellado de ductos
- Enmascarado, protección, reparación, cerramiento, etc.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	film aluminizado	• Color del protector	blanco
• Tipo de adhesivo	acrílico	• Espesor de la cinta	_NULL µm
• Tipo de protector	papel	• Espesor del protector	65 µm
• Espesor total	60 µm		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	5 %	• Rasgable a mano	si
• Resistencia a la rotura	23 N/cm	• Temperatura mínima de funcionamiento	-40 °C
• Contenido de base biológica o reciclado	reflective	• Temperatura mínima de funcionamiento	160 °C
• Fácil de quitar	no		

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=50525>

tesa® 50525 PV1

Información De Producto

Adhesión a los valores

- Adhesión al soporte 4 N/cm
- Adhesión sobre acero 5 N/cm

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=50525>