

tesa® 4122

Información De Producto

Cinta de empaque de alto desempeño

Descripción del producto

tesa® 4122 es una cinta de empaque Premium de PVC extremadamente fuerte, con adhesivo de caucho natural. Se usa principalmente para sellado de cajas corrugadas pesadas.

Es particularmente apropiada para el sellado seguro de cajas con corrugado multilámina, cuyas solapas tienen memoria alta.

Se caracteriza por un desembobinado suave y silencioso.

Puede ser usada para aplicación en dispensadores manuales o en equipos de sellado automático.

Aplicación

tesa® 4122 se usa principalmente para sellado de cajas corrugadas pesadas y con contenido peligroso. La fuerza de tensión y de elongación del soporte la hacen particularmente resistente a impactos.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PVC | • Espesor total | 88 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 100 % | • Aplicación automática | si |
| • Resistencia a la rotura | 65 N/cm | • Aplicación manual | si |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 2 N/cm |
|------------------------|--------|

Información adicional

tesa® 4122 es fácilmente imprimible.

Disponible en colores blanco, transparente y café.

tesa[®] 4122

Información De Producto

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4122>