

tesa® 60760

Información De Producto



Cinta de marcación en PVC

Descripción del producto

tesa® 60760 es una cinta de PVC plastificado con un adhesivo de caucho-resina modificado muy potente que permite una perfecta adhesión en cualquier superficie. La cinta se puede incluso cortar con la mano.

Características

- Las combinaciones de colores corresponden a las directrices de seguridad prescritas por la ley
- tesa®60760 tiene un soporte flexible para hacer frente a las curvas
- Soporte duradero y robusto para aplicaciones de marcado de suelos; se puede rasgar a mano
- Dependiendo de su color, la cinta de señalización de suelos puede utilizarse explícitamente como cinta de advertencia.
- El adhesivo de caucho natural modificado proporciona una buena adherencia a diversas superficies.
- Gracias al alto grado de flexibilidad del soporte, también puede utilizarse en superficies rugosas y también es adecuada para aplicaciones curvas.

Aplicación

- tesa® 60760 se recomienda para el marcado moderado y temporal de objetos móviles y fijos
- La cinta para marcar el suelo puede utilizarse para marcar zonas de mucho tráfico, por ejemplo, fábricas, almacenes, oficinas u hospitales

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | PVC blando | • Espesor total | 150 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 220 % | • Adecuado para superficies | muy bueno |
| • Resistencia a la rotura | 33 N/cm | rugosas | |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 2 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 60760

Información De Producto

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60760>