tesa® extra Power Cinta Multiusos Extrapower

Información De Producto

BNR 56348, 56338, 56389, 56388, 56380, 56490, 56396

Descripción del producto

Extra Power Universal de tesa® es una cinta adhesiva versátil con un poder de adherencia extra. Ideal para hacer manualidades, reparar, unir, agrupar y mucho más.

Características

- Para manualidades, reparaciones, fijación, refuerzos, marcaje y mucho más
- Para reparaciones rápidas
- Cinta resistente y fácil de cortar con las manos
- Libre de solventes

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

Material de soporte	PE con filamentos de PET
Tipo de adhesivo	caucho sintético
Espesor total	215 µm

Propiedades / Valores de rendimiento

Resistencia a la rotura	46.3 N/cm
Adhesión	Alta adhesión
Campo de aplicación	Interior y Exterior
Envase ecológico	no
Escribible	no
Impermeable	si
Rasgable a mano	si
Resistencia a la humedad	si
Resistencia a la temperatura	si
Resistencia a UV	si
Resistencia al agua	si
Resistencia al envejecimiento (UV)	si
Resistencia al ozono	si
Resistente a aceites y lubricantes	si
Resistente al desgarro	si
Se quita sin dejar residuos	no
Sin disolventes	si
Superficies adecuadas	Madera lisa, Baldosas, La mayoria de plásticos, Cristal, Metal
Temperatura de aplicación a	50 °C
Temperatura de aplicación de	10 °C
Tensibilidad	19 %

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?cp=56388DIY

tesa® extra Power Cinta Multiusos Extrapower

Información De Producto

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?cp=56388DIY