

tesa® Cinta Antidelizante

Información De Producto

BNR 55587, 51074, 55588, 55629, 55589, 51073

Descripción del producto

La cinta antideslizante tesa® ofrece seguridad extra en suelos que tienden a ser resbaladizos. Es ideal para duchas, escaleras, rampas, y cubiertas de barcos.

Características

- Cinta extremadamente fuerte y duradera
- Cinta impermeable para dar pasos seguros en zonas húmedas o lisas
- Adhesión muy fuerte
- Se pueden cortar a mano
- Resistentes al agua, la intemperie, los rayos ultravioleta y los productos de limpieza

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- Tipo de adhesivo acrílico

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|---|
| • Adhesión | Alta adhesión | • Se quita sin dejar residuos | no |
| • Rasgable a mano | si | • Sin disolventes | si |
| • Resistencia a la abrasión | si | • Superficies adecuadas | Baldosas, La mayoría de plásticos, Escayola, Acero, Piedra, Metal |
| • Resistencia a la temperatura | si | | |
| • Resistencia a la temperatura máx. | 50 °C | | |
| | | • Temperature resistance min. | 0 °C |

tesa® Cinta Antidelizante

Información De Producto

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

