

# tesa® 5006

## Información De Producto



tesa® 5006 es una cinta de enmascarar conformable basada en un respaldo de papel crepé fino de color blanco y un adhesivo de caucho natural.

### Descripción del producto

tesa® 5006 es una cinta de enmascarar conformable basada en un respaldo de papel crepé fino de color blanco y un adhesivo de caucho natural. Esta cinta de enmascarar esencial es adecuada para aplicaciones de pintura con aerosol de uso liviano y aplicaciones de uso general como sujeción, sellado y fijación. Proporciona una resistencia a temperaturas de hasta 60°C y es apta para el secado en horno posterior.

### Características

El respaldo de papel crepé blanco garantiza buena conformabilidad. El sistema adhesivo de caucho natural ofrece buena adhesión a múltiples superficies, así como un buen tack.

### Aplicación

tesa® 5006 es adecuada para aplicaciones de enmascaramiento multiuso y pintura en aerosol de uso liviano.

Proporciona resistencia a temperaturas de hasta 60°C y es apta para el secado en horno posterior.

La cinta puede rasgarse fácilmente con la mano.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                |                 |        |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado  | • Espesor total | 120 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural |                 |        |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |           |   |
|---------------------------|-----------|---|
| • Elongación a la ruptura | 6 %       | • Resistencia a la temperatura (30 – 60 °C min) |
| • Resistencia a la rotura | 23 N/cm   | • Resistencia a la temperatura (60 – 60 °C min) |
| • Rasgable a mano         | muy bueno |   |

### Adhesión a los valores

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 2.8 N/cm |
|------------------------|----------|

# tesa® 5006

## Información De Producto

### Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=5006LAM>