



tesa[®] 52664 tesaprint



Información Producto

Cinta tesaprint para montaje de fotopolímeros

Descripción del producto

tesaprint[®] 52664 es una cinta doble faz de 380 µm de espesor con un soporte de tela resistente al rasgado y adhesivo de caucho natural. Se caracteriza por tener una capa particularmente gruesa de adhesivo para el montaje de fotopolímeros en aplicaciones de impresión flexográfica, especialmente apta para post-impresión de láminas corrugadas. La alta adhesión y el soporte fuerte permiten un almacenamiento vertical de los fotopolímeros montados por periodos largos. Esta cinta se puede remover fácilmente sin dejar residuos de adhesivo, inclusive después de varios meses.

Características

- El soporte de tela proporciona un alto grado de flexibilidad, facilitando el montaje de fotopolímeros, mientras que el adhesivo, de probada eficacia, garantiza una unión fiable pero extraíble entre la plancha de impresión y la película portadora.
- El diseño del producto hace que esta cinta sea especialmente adecuada para el montaje de fotopolímeros de pos impresión onduladas, en el que la cinta se aplica primero a fotopolímero de impresión, luego se retira el revestimiento y se fija al fotopolímero y la película portadora.

Aplicación

tesa[®] 52664 especialmente apropiado para montaje de placas para impresión en corrugados, debido a las características del soporte y del adhesivo.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|--------------------|----------------|
| • Tipo de protector | glassine | • Tipo de adhesivo | caucho natural |
| • Material de soporte | tejido | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | |
|------------------------|-----|
| • Categoría de espesor | 380 |
|------------------------|-----|



tesa[®] 52664

tesaprint

Información Producto

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52664>