



tesa® 64604 tesaprint



Información Producto

Cinta tesaprint para montaje de fotopolímeros

Descripción del producto

tesa® 64604 PV3 es una cinta doble faz de color amarillo-traslúcido de 200µm/8 mils de espesor con soporte de PVC y adhesivo de caucho. Está especialmente diseñada para montaje de fotopolímeros en la industria de impresión flexográfica. Es la solución ideal para montar la cinta sobre el cliché antes del montaje sobre la lámina de Mylar, práctica común en la post-impresión láminas corrugadas.

Características

- Altos valores de adhesión y resistencia al fraccionamiento para una aplicación fiable, incluso cuando el compuesto se almacena durante largos períodos
- La alta adhesión y resistencia al fraccionamiento también garantizan que no se levanten los bordes, incluso en las tiradas más largas y a mayor velocidad
- Gracias a las propiedades adhesivas especialmente optimizadas, la cinta y la placa pueden reposicionarse fácilmente durante el montaje
- El soporte transparente hace que las marcas de registro sean claramente visibles
- El soporte está siliconado, lo que facilita su aplicación y retirada
- El soporte crepado evita que el aire quede atrapado y que la cinta se curve.

Aplicación

tesa® 64604 PV3 está especialmente diseñada para el montaje de clichés en la industria de impresión flexográfica en cartoneras (postprint) gracias a las características ideales del adhesivo y las óptimas propiedades del soporte, donde se requiera una alta adhesión o para el montaje permanente de clichés.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| • Tipo de protector | creapdo, PP siliconado | • Tipo de adhesivo | caucho natural |
| • Material de soporte | film PVC | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | |
|------------------------|-----|
| • Categoría de espesor | 200 |
|------------------------|-----|



tesa[®] 64604

tesaprint

Información Producto

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=64604>