



tesa[®] 4317

Información Producto



Cinta de enmascarar para pintura en spray

Descripción del producto

tesa[®]4317 es una cinta de enmascarar de papel delgado y flexible, apropiada para aplicaciones de enmascarado de uso general, para pintura en spray, al igual que para aplicaciones en sistemas que requieran procesos de secado en horno hasta 80°C .

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicación

tesa[®]4317 se utiliza para aplicaciones de pinturas en spray. La pintura se adhiere muy bien al soporte. La cinta se puede utilizar en superficies de metálicas con o sin pintura, en caucho, vidrio y partes cromadas.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|--|---------------|--------------------|----------------|
| • Contenido total de productos sostenibles | 55 % | • Tipo de adhesivo | caucho natural |
| • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | | • Espesor total | 140 µm |
| • Material de soporte | papel crepado | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------|-----------|
| • Fácil de quitar | si | • Resistencia a la rotura | 38 N/cm |
| • Resistencia a la temperatura | 80 °C | • Hand tearability | muy bueno |
| • Elongación a la ruptura | 10 % | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.3 N/cm |
|------------------------|----------|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04317>



tesa[®] 4317

Información Producto

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04317>