



tesa® 4328

Información Producto



Cinta de enmascarar de colores

Descripción del producto

tesa 4328® es una cinta de enmascarar de papel crepado fino con adhesivo de caucho natural. Puede ser utilizada en diferentes superficies incluyendo superficies metálicas pintadas, caucho, vidrio y partes cromadas.

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- El adhesivo de caucho natural de los productos ofrece una gran pegajosidad y una excelente adherencia en una gran variedad de superficies.
- Puede soportar altas temperaturas, por lo que es adecuado para el secado en horno.

Aplicación

tesa 4328® es recomendada para aplicaciones generales de amarre, sellado de bolsas, marcado y otras aplicaciones de enmascarado.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|--|---------------|--------------------|----------------|
| • Contenido total de productos sostenibles | 48 % | • Tipo de adhesivo | caucho natural |
| • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | | • Espesor total | 175 µm |
| • Material de soporte | papel crepado | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- Resistencia a la rotura 42 N/cm

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04328>



tesa® 4328

Información Producto

Información adicional

tesa® 4328 es apropiada para el enmascarado en procesos de pintura en spray con secado al horno (hasta 80°C). Después del proceso de secado la cinta puede ser retirada fácilmente sin rasgarse y sin dejar residuos. Esta cinta se puede rasgar fácilmente con la mano.

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04328>