



tesa® 4392

Información Producto

Cinta de enmascarar fílmica

Descripción del producto

El producto tesa® Easy Protect Premium 4392 es un film HDPE (polietileno de alta densidad) con carga electrostática que ha sido desarrollado para trabajos de pintura y preparación de alta exigencia. La excelente carga electrostática asegura una alta adherencia del film a la superficie, lo cual permite resultados sobresalientes. Las dimensiones del rollo del film (150 m de largo x 4 m de ancho) permiten que una sola persona pueda manipular fácilmente el producto. Las guías de medición (cada 50 cm) impresas en el film, facilitan su aplicación.

El producto previene marcas e imperfecciones en las carrocerías, después del proceso de secado al horno o infrarrojo de la pintura en ambientes de humedad residual baja.

Características

- La excelente carga electrostática asegura una mejor adherencia de la película a la superficie.
- La excelente adherencia de la pintura y la masilla permiten obtener resultados brillantes.

Aplicación

Esta cinta se utiliza en aplicaciones de enmascarado de grandes superficies para pintura en talleres de la industria automotriz.

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--------------------------------|--------|---------------------------|------|
| • Fácil de quitar | si | • Material de enmascarado | HDPE |
| • Resistencia a la temperatura | 115 °C | | |

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04392>