



tesa[®] 4104

Colores

Información Producto

Cintade empaque de PVC de colores

Descripción del producto

tesa[®] 4104 es una cinta de empaque con un soporte de PVC y adhesivo de caucho natural. Tiene un excelente rendimiento en todo tipo de cartones y asegura un cierre confiable. El adhesivo de caucho natural proporciona los mejores resultados sobre diferentes tipos de superficies.

Se caracteriza por un desembobinado suave y silencioso.

Características

- El sistema adhesivo de caucho natural está diseñado para obtener los mejores resultados en aplicaciones sobre diferentes tipos de superficies.
- Muestra un excelente rendimiento en todo tipo de cartones y asegura un cierre seguro.

Aplicación

tesa[®] 4104 se utiliza para sellado de cajas pequeñas y bolsas de diferentes materiales. La variedad de colores disponibles hace que tesa[®] 4104 sea ideal para marcación y codificación.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PVC | • Espesor total | 67 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------|---------|
| • Elongación a la ruptura | 60 % | • Resistencia a la rotura | 60 N/cm |
|---------------------------|------|---------------------------|---------|

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.6 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 4104

Colores

Información Producto

Información adicional

tesa[®] 4104 se puede convertir fácilmente en cinta impresa. Colores disponibles: negro, blanco, rojo, naranja, amarillo, azul y verde.

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04104>