



tesa® 52330

Información Producto



Cinta tesaprint para montaje de fotopolímeros

Descripción del producto

tesaprint® 52330 es una cinta doble faz de 380 µm de espesor con un soporte de tela y adhesivo de caucho natural. El diseño de este producto es particularmente apropiado para el montaje de fotopolímeros en la post-impresión de láminas de cartón corrugado.

En este proceso se aplica primero la cinta a la plancha de impresión, luego se remueve el protector (liner) y la plancha se adhiere al soporte.

El soporte de tela proporciona un alto grado de flexibilidad y así facilita el montaje de la plancha.

Este producto se caracteriza por su adhesivo ampliamente probado que asegura una adhesión confiable durante el uso de la plancha y una fácil remoción cuando se requiera, inclusive después de meses.

El protector de PP estructurado (microgrofado) previene la formación de burbujas de aire al momento del montaje de la plancha.

Características

- El soporte de tela proporciona un alto grado de flexibilidad, lo que facilita el montaje de las planchas, mientras que el adhesivo, de eficacia probada, garantiza una unión fiable pero extraíble entre la plancha de impresión y la película de soporte.
- La estructura única del soporte evita que el aire quede atrapado durante el montaje de la plancha.

Aplicación

Es una cinta especialmente diseñada para el montaje de fotopolímeros en la post-impresión de láminas de cartón corrugado.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------|----------------|
| • Tipo de protector | papel crepado | • Tipo de adhesivo | caucho natural |
| • Material de soporte | tejido | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | |
|------------------------|-----|
| • Categoría de espesor | 380 |
|------------------------|-----|



tesa[®] 52330

Información Producto

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52330>