

Información Producto

Adhesivo en Spray extra fuerte

tesa® Spray Glue EXTRA STRONG 60022 de 500 ml, es un adhesivo en spray extra fuerte para la unión permanente de materiales como tela, plástico, cartón, espuma de caucho, materiales aislantes, vinilo, cuero, cuero sintético y caucho entre sí o sobre metal o madera.

Características

- Producto apropiado para la unión de materiales de peso medio-liviano al igual que de peso pesado con superficies lisas o ligeramente rugosas
- * Pulverización muy fina
- * Resistente a la humedad y a temperaturas entre -30°C y +80°C, y hasta 100°C por periodos cortos.
- * Boquilla de spray ajustable (H=Alto, M=Mediano, L=Bajo)
- * Especialmente apropiado para la industria automotriz
- * Libre de silicona y disolventes clorados

Aplicaciones principales

tesa® Spray Glue 60022 EXTRA STRONG se utiliza normalmente para la unión versátil de materiales exigentes, como la espuma y la tela, es utilizado normalmente por

- Tapiceros.
- Artesanos.
- La industria de automotriz.

y muchas otras aplicaciones profesionales en la industria y la artesanía. Además, tesa® 60022 EXTRA FUERTE es adecuado para el uso general en el hogar.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Información adicional

- Unión de gran variedad de materiales y pesos.
- Spray forma una capa.
- La dirección del spray puede ser definida para horizontal o vertical.
- Boquilla spray ajustable (H: Alto, M: Medio; L: Bajo).
- Resistente a la humedad y a temperaturas entre -30°C hasta +80°C (a corto plazo incluso 100°C).
- Libre de silicona y disolventes clorados.

tesa® 60022

Información Producto



Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=60022>