




tesaband® 4661

Información Producto



Cinta de tela (gaffer)

Descripción del producto

tesa® 4661 es una cinta de tela recubierta con una capa de acrílico y adhesivo de caucho natural con una trama de 118 hilos por pulgada. El soporte acrílico y el adhesivo de caucho natural la convierten en una cinta de alta calidad apropiada para una amplia gama de aplicaciones, especialmente apropiada como cinta de amarre.

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Alta adherencia, incluso en superficies rugosas
- Muy alta resistencia a la tracción
- Resistente a la abrasión

Aplicación

- Enmascarado de cables
- Unión de tuberías, perfiles, etc.
- Reducción de ruidos
- Cableado
- Codificación de colores
- Sellado de cajas, tarros y tubos.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| • Contenido total de productos sostenibles | 60 % | • Tipo de adhesivo | caucho natural |
| Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | | • Espesor total | 300 µm |
| • Material de soporte | Tejido con recubrimiento acrílico | | |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04661>



tesaband® 4661

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|---|---------------------------|
| • Resistencia a la abrasión | muy bueno | • Malla | 145 count per square inch |
| • Elongación a la ruptura | 12 % | • Resistencia a la temperatura (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición) | 140 °C |
| • Resistencia a la rotura | 100 N/cm | • Se puede escribir encima | Si |
| • Hand tearability | muy bueno | • Water resistance | bueno |
| • Línea nítidas de corte | muy bueno | | |

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 5.8 N/cm

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04661>