

tesa® Professional 4334 Precision Mask®



información producto

Cinta de enmascarar de precisión para pintura en spray

tesa® 4334 Precision Mask® es una cinta de enmascarado de precisión con un soporte de papel fuerte y extradelgado con adhesivo acrílico. El material del soporte y el adhesivo acrílico brindan un balance perfecto para garantizar un acabado nítido y preciso en trabajos de pintura en interiores. Esta cinta permite una adhesión equilibrada y evita el rasgado y el desprendimiento de la pintura de la superficie. Sus características permiten su remoción con excelentes resultados: hasta 5 meses después de haber sido aplicada. Además permite múltiples procesos de trabajo con una sola aplicación.

Adicionalmente, esta cinta es recomendada para aplicaciones de enmascarado para pintura en spray con secado en horno de hasta 120° C por 30 minutos. Debido a su soporte delgado y de baja elongación, es perfecta para aplicaciones bi-tonos, como por ejemplo líneas largas y rectas.

Esta cinta es extremadamente fácil de usar.

Aplicaciones principales

tesa® 4334 Precision Mask® se utiliza para aplicaciones de enmascado. Resistencia en interiores hasta 6 meses, a la intemperie hasta 8 semanas.

Se puede aplicar en superficies lisas y ligeramente rugosas.

Apta para aplicaciones de pintura de alta calidad.

Apta para aplicaciones de pintura en spray con secado a temperaturas de hasta 120°C/30 min

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Datos técnicos

• Material de soporte	papel liso	• Elongación a la ruptura	4 %
• Espesor total	90 µm	• Resistencia a la rotura	30 N/cm
• Tipo de adhesivo	acrílico	• Resistencia a UV	8 semanas

Adhesión sobre

- acero 1.9 N/cm

Propiedades

• Se puede cortar con la mano.	●●●●	• Buen anclaje de la pintura	●●●●
• Adecuado para superficies delicadas	●●●	• Color en el borde definido	●●●●
• Adecuado para superficies rugosas	●●●	• Conformable	●●●●

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●● bueno ●● medio ● bajo

tesa® Professional 4334 Precision Mask®



información producto

Información adicional

- Indoor masking (up to 6 months)
- Outdoor masking (up to 8 weeks)
- For smooth and slightly textured surfaces
- For high-quality painting and lacquering work
- For spray painting with afterwards oven drying up to 120°C/30 min

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=04334>