



tesa® Printer's Friend 4863 PV3



Información Producto

Cinta tesaband abotonada gris (Printer's Friend®)

Descripción del producto

tesa tesaband abotonada (Printer's Friend®) 4863 es una cinta de tela, laminada con caucho siliconado y con grabado en alto relieve, lo que garantiza un excelente agarre. Además repele una gran variedad de sustancias. El diseño del producto asegura una alta resistencia al desgaste. Es de fácil aplicación y no deja residuos al removerla, incluso después de periodos de tiempo prolongados y exposición a altas temperaturas. Esta cinta está diseñada para recubrir rodillos de arrastre para procesar materiales embobinados tales como films, textiles, papel, etc. En muchos casos se puede aplicar una nueva capa sin tener que remover el rodillo de la máquina.

Características

*Industria de impresión gráfica

*Industria textil

*Manufactura de cintas autoadhesivas y otros productos autoadhesivos

*Industrias de conversión y procesos de embobinado

Aplicación

tesa Printer's Friend® 4863 PV3 está diseñada para el recubrimiento de rodillos en una gran variedad de procesos de manufactura e impresión que utilizan sistemas de rodillos para procesar materiales como películas, textiles, papel y otros.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | tejido recubierto de silicona | • Espesor total | 620 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Color | gris |

Adhesión a los valores

- | | |
|---|--------|
| • Adhesión sobre Acero (lado cubierto, inicial) | 3 N/cm |
|---|--------|



tesa[®] Printer's Friend 4863 PV3

Información Producto

Información adicional

La vida útil del producto es de 12 meses.

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04863>