



# tesa® EasyBridge 51721

## Información Producto



### Cinta Easy Splice® Bridge

### Descripción del producto

tesa® 51721 EasyBridge es una etiqueta autoadhesiva troquelada para el cubrimiento del área de contacto entre la bobina de papel y la correa de arrastre en la industria de la imprenta. Se utiliza preferiblemente en combinación con la cinta tesa® 51710 EasySplice® BeltDrive .

### Características

- Puntas de 3mm de largo para asegurar el posicionamiento exacto
- Orificios circulares para un contacto perfecto del empalme entre la bobina de papel y la correa de arrastre
- Microperforado para un fácil rasgado de tramos apropiadas para los anchos de correas más comunes
- Disponible en color blanco

### Aplicación

Esta cinta es particularmente apta para el cubrimiento del área de contacto entre la bobina de papel y la correa de arrastre en la industria de la imprenta en procedimientos de empalmes al vuelo.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |            |         |        |
|-----------------------|------------|---------|--------|
| • Material de soporte | papel liso | • Color | blanco |
| • Espesor total       | 92 µm      |         |        |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| • Peso del papel | 79 g/m <sup>2</sup> |
|------------------|---------------------|

### Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51721>