



# tesa Softprint® 72328 TP-X



## Información Producto

Cinta Softprint® para montaje de fotopolímeros

## Descripción del producto

tesa Softprint® 72328 TP-X es una cinta doble faz de espuma para montaje de fotopolímeros de 1.14mm (0.045") y 1.70mm (0.067") en la impresión flexográfica. Es un producto de diseño clásico. La espuma de densidad dura ofrece una solución ideal para procesos cortos de impresión de alta calidad en combinaciones de sólidos y fondos, sobre rodillos de acero, aluminio, PU o mangas. Adicionalmente es reposicionable. La elasticidad de la espuma ayuda a reducir la vibración de la prensa y el efecto de bandeado, incluso a altas velocidades. La dureza de la espuma La espuma elástica y dura la convierte en la solución ideal en la impresión de sólidos, mejorando la densidad del área de impresión.

## Características

Cinta de espuma de doble cara

Propiedades de la espuma

- Baja tolerancia de espesor
- Características de larga duración y recuperación constante

Propiedades del adhesivo

- Características de la superficie de adherencia media
- Suficiente adhesión de la placa
- Fácil desmontaje de la placa
- Excelente adhesión de la cinta hacia el lado del manguito

Propiedades adicionales

- Forro de PP estructurado para evitar la formación de bolsas de aire cuando se monta la placa

## Aplicación

Es una cinta doble faz de espuma para montaje de fotopolímeros de 1.14mm (0.045") y 1.70mm (0.067") sobre cilindros de acero, aluminio, poliuretano y cerámica.

## Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

## Composición del producto

- |                       |                                |                    |  |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|--|
| • Tipo de protector   | PP                             | • Tipo de adhesivo | acrílico modificado, acrílico, Acrílico avanzado |
| • Material de soporte | Espuma PE con un film laminado | • Espesor total    | 550 µm   |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=72328>



# tesa Softprint® 72328 TP-X

## Información Producto

### Propiedades / Valores de rendimiento

- Categoría de espesor 500
- Color del logotipo verde
- Dureza duro

### Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=72328>