



tesa® Professional 4163

Información Producto



Descripción del producto

tesaflex® 4163 es una cinta multipropósito de PVC blando y con buena flexibilidad. Su adhesivo acrílico estable y resistente a los rayos UV, la hace especialmente apropiada para aplicaciones permanentes. Se utiliza prioritariamente en trabajos de instalación, reparación, marcación de pisos, empalmes y amarres. Está disponible en color negro y amarillo.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | PVC blando | • Espesor total | 130 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--------------------------------|------------|---------------------------|---------|
| • Resistencia a la temperatura | 105 °C | • Elongación a la ruptura | 250 % |
| • Resistencia a UV | 104 week/s | • Resistencia a la rotura | 30 N/cm |

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=04163>