



# tesa<sup>®</sup> 4378 Easy Cover<sup>®</sup> Auto

## Información Producto

### Descripción del producto

La cinta tesa<sup>®</sup> 4378 Easy Cover<sup>®</sup> (cubre fácil) automotriz, es una solución 3 en 1 para enmascarado de carrocerías de vehículos durante trabajos de reparación. El sistema 3 en 1 incluye: 1. Cinta de enmascarar tesa<sup>®</sup> 4309 2. Un tramo protector de papel flexible 3. Un film de enmascarar HDPE (polietileno de alta densidad) Una de las principales ventajas es la combinación de las propiedades de cada componente. tesa<sup>®</sup> 4309 es una cinta de enmascarar de crepado extremadamente flexible y estirable. Se puede utilizar para pintura base agua o solvente y para pintura en spray con secado al horno de hasta 120°C o secado con luz infrarroja. El tramo protector de papel absorbe perfectamente la pintura en las áreas críticas cercanas al área de reparación. El film HDPE protege contra partículas de spray. Tiene un tratamiento especial para que la pintura sea fijada al film. Debido a su carga electrostática, el film se adhiere a la carrocería del vehículo. Este producto permite que una sola persona cubra rápidamente grandes áreas de trabajo en forma fácil y ágil. Adicionalmente, el almacenamiento, el transporte y la disposición final de esta cinta requieren de muy poco espacio.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                |                 |        |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado  | • Espesor total | 170 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural |                 |        |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                                |        |                           |                     |
|--------------------------------|--------|---------------------------|---------------------|
| • Fácil de quitar              | si     | • Resistencia a la rotura | 47 N/cm             |
| • Resistencia a la temperatura | 120 °C | • Gramaje del protector   | 37 g/m <sup>2</sup> |
| • Elongación a la ruptura      | 12 %   | • Material de enmascarado | HDPE                |

### Adhesión a los valores

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.5 N/cm |
|------------------------|----------|

### Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=04378>