



tesaband® 4651

Información Producto



Descripción del producto

tesa® 4651 es una cinta de tela recubierta con una capa de acrílico y adhesivo de caucho natural con una trama de 148 hilos por pulgada. El soporte acrílico y el adhesivo de caucho natural la convierten en una cinta de alta calidad apropiada para una amplia gama de aplicaciones. Características: * Buena adhesión incluso en superficies rugosas * Altamente resistente al rasgado * Corte limpio manual, tanto a lo largo como a lo ancho * Permite escribir encima * Conformable Disponible en 8 colores: negro, blanco, gris, amarillo, azul, rojo, verde y café.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| • Tipo de protector | papel | • Espesor total | 310 µm |
| • Contenido total de productos sostenibles | 68 % | • Color del protector | amarillo |
| • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | | • Espesor del protector | 76 µm |
| • Material de soporte | Tejido con recubrimiento acrílico | | |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|---|-------------------------------|
| • Resistencia a la abrasión | muy bueno | • Malla | 145 threads/inch ² |
| • Elongación a la ruptura | 13 % | • Resistencia a la temperatura (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición) | 130 °C |
| • Resistencia a la rotura | 100 N/cm | • Se puede escribir encima | si |
| • Hand tearability | muy bueno | • Water resistance | bueno |
| • Línea nítidas de corte | muy bueno | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.3 N/cm |
|------------------------|----------|



tesaband[®] 4651

Información Producto

Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=04651>