



tesa® Estante de cristal Ekkro, cromado, autoadhesivo



Información Producto

BNR 40243

Descripción del producto

Sus esquinas biseladas confieren al estante de cristal rectangular tesa® Ekkro un sofisticado aspecto. Es autoadhesivo y se monta en pared de forma fácil y fiable. Sin taladros, paredes y azulejos permanecen intactos. Se desmonta sin dejar marcas. Con un adaptador BK20 nuevo, es fácil de volver a montar.

Características

- Estante de cristal, con tecnología tesa® POWER.KIT (solución de montaje adhesiva todo en uno)
- Metal cromado brillante, diseño rectangular, cristal satinado
- Sujeción fiable, resistente al agua, inoxidable (garantizado)
- Eficaz sobre azulejos, metal, piedra natural, mármol, hormigón, madera, vidrio y numerosos tipos de plástico.
- No apto para papel pintado, estuco u otras superficies con revestimientos antiadherentes
- Puede desmontarse sin dejar marcas y volver a utilizarse con un adaptador BK20-2
- Sin necesidad de taladros
- Dimensiones del producto: 50 x 600 x 120 mm

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|------|
| • Tipo de adhesivo | Silane modified polymer | • Fuerza de agarre hasta | 6 Kg |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|
| • Design series | tesa® EKKRO | • Reutilizable | si |
| • Material | Metal cromado, Vidrio escarchado | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Resistencia a productos químicos | no | • Shape of wall piece | Rectangular |
| • Resistencia a UV | si | • Sin disolventes | si |



tesa[®] Estante de cristal Ekkro, cromado, autoadhesivo

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=40243>