



tesa® Percha de albornoz Ekkro, cromada, autoadhesiva



Información Producto

BNR 40236

Descripción del producto

Montar en pared de forma fiable la percha de albornoz tesa® Ekkro es fácil. Su aspecto brillante y limpio la convierte en un precioso objeto de decoración para el cuarto de baño. Sin taladros, no se daña la superficie. Además, se puede desmontar fácilmente sin dejar restos y reutilizar con un adaptador BK20 nuevo.

Características

- Percha de albornoz, con tecnología tesa® POWER.KIT (solución de montaje adhesiva todo en uno)
- Metal cromado brillante, estilo angular, multiusos
- Montaje seguro en pared, resistente al agua, inoxidable (garantizado)
- Eficaz sobre azulejos, metal, piedra natural, mármol, hormigón, madera, vidrio y numerosos tipos de plástico.
- No apto para papel pintado, estuco u otras superficies con revestimientos antiadherentes
- Extracción sin esfuerzo y sin dejar restos, reutilizable con un adaptador BK20
- Fijación sencilla, sin necesidad de taladros
- Dimensiones del producto: 50 x 50 x 63 mm

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|------|
| • Tipo de adhesivo | Silane modified polymer | • Fuerza de agarre hasta | 6 Kg |
| • Forma de gancho | Cuadrado | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|
| • Design series | tesa® EKKRO | • Reutilizable | si |
| • Material | Metal cromado | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Number of hooks | Simple | • Shape of wall piece | Rectangular |
| • Resistencia a productos químicos | no | • Sin disolventes | si |
| • Resistencia a UV | si | | |



tesa[®] Percha de albornoz Ekkro, cromada, autoadhesiva

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=40236>