



tesa® Clavo adhesivo para colocar dispositivos en papel pintado y yeso 0,5 kg

Información Producto

BNR 77782

Descripción del producto

Los clavos adhesivos se pueden ajustar en horizontal y vertical y, por lo tanto, son ideales para montar con seguridad sobre papel pintado y yeso dispositivos eléctricos de pequeño tamaño, p. ej. routers de wifi. Se pueden quitar sin dejar rastro y son reutilizables.

Características

- Clavo adhesivo ajustable en horizontal y vertical
- Para superficies sensibles y texturizadas (papel pintado y yeso)
- Ideal para montar con seguridad dispositivos pequeños, p. ej. routers de wifi
- Sujeta objetos de hasta 0,5 kg por clavo (1 kg con dos clavos)
- Fácil de poner y de quitar: sin herramientas, se puede poner y quitar sin dejar rastro
- Reutilizable con una nueva tira adhesiva

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- Tipo de adhesivo caucho sintético
- Sosteniendo el poder de la tira hasta 0.5 Kg

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----|
| • Resistencia a productos químicos | no | • Resistencia al ozono | no |
| • Sustancia peligrosa | no | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Resistencia a la humedad | no | • Reutilizable | si |
| • Material | PS (poliestireno) | • Resistencia a UV | no |
| • Resistente a aceites y lubricantes | no | • Impermeable | no |



tesa® Clavo adhesivo para colocar dispositivos en papel pintado y yeso 0,5 kg

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=77782>