




tesa® 60412 PCR PET CST



Información Producto

Cinta de embalaje de PET Reciclado

Descripción del producto

tesa® 60412 es una cinta de embalaje de uso general con un soporte de PET 70 % reciclado posconsumo y un sistema adhesivo acrílico en base agua. tesa® 60412 tiene un soporte fuerte y resistente a la abrasión . Cuenta con un adhesivo acrílico muy consistente y sensible a la presión, lo que convierte a este producto en la solución perfecta para aplicaciones de embalaje de peso ligero y medio (máx. 30 kg). La combinación de materiales garantiza una aplicación silenciosa y una excelente capacidad de impresión con tintas de todo tipo.

tesa® 60412 no solo proporciona un rendimiento excepcional, sino que también es una alternativa avanzada que contribuye a la sostenibilidad:

- El material de soporte está hecho de PET reciclado posconsumo (70 % de contenido reciclado).
- Este producto puede desecharse junto con la caja en el contenedor azul sin poner en peligro el proceso de reciclaje del cartón (certificado según INGEDE método 12).
- El proceso de producción de este producto está libre de disolventes.

tesa® 60412 ofrece un rendimiento muy bueno en cartones reciclados.

Un paso adelante

Este marcador es nuestro intento de ayudarle a determinar más fácilmente los productos sostenibles:

<https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicaciones

- Precintado de cajas de cartón
- Adecuado para aplicaciones de embalaje de peso ligero y medio (máx. 30 kg)
- Excelente adherencia en cartones reciclados
- Adecuada para dispensadores manuales y automáticos
- Exposición de la marca y mensajes publicitarios

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------|--------------------|-----------------------|
| • Material de soporte | PET | • Tipo de adhesivo | acrílico en base agua |
| • Reciclado | 70 % | • Espesor total | 56 µm |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60412>



tesa[®] 60412

PCR PET CST

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	130 %	• Hand tearability	medio
• Fuerza de tensión	60 N/cm	• Resistencia a la humedad	si
• Aplicación automática	si	• Se puede imprimir	muy bueno
• Aplicación manual	si	• Se quita sin dejar residuos	no
• Baja fuerza de desbobinado	no	• Sin disolventes	si
• Core diameter	3	• Transparencia	si
• Desbobinado sin ruido	si		

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 3 N/cm

Información adicional

Disponible en transparente. Disponible en habana y en blanco bajo pedido.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60412>