



tesa[®] 51109

Información Producto



Tough Pre-Bond Masking Tape

Descripción del producto

tesa[®] 51109 is a tough PET masking tape to reliably mask off the c-side (back side of molded parts) of attachment parts to prevent paint overspray from getting on areas of the bonding area.

Características

- tesa[®] 51109 masking tape stays in place during the entire paint process including a power wash step.
- Fast removal in one piece without any adhesive residues even after various oven cycles or pre-treatment of attachment parts.

Aplicaciones

Prevention of paint overspray to get on areas of the (USW) bonding area as this makes the bonding of parts in the car interior and exterior very challenging. USW-Welds or liquid glue require a clean and unpainted plastic surface to ensure a secure bonding.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | PET film | • Espesor total | 80 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------|------|
| • Elongación a la ruptura | 150 % | • Fácil de quitar | si |
| • Fuerza de tensión | 93 N/cm | • Hand tearability | bajo |
| • Adecuado para troquelar | si | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|-----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.73 N/cm |
|------------------------|-----------|



tesa[®] 51109

Información Producto

Información adicional

Die cuts are available as tesa[®] 54109

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=51109>