

tesa® Professional 4435

Información De Producto

Cinta de papel resistente a los rayos UV

Descripción del producto

tesa® 4435 es una cinta de enmascarar ligeramente crepada resistente a los rayos UV, compuesta por un soporte recubierto con una masa adhesiva de caucho natural. La cinta de enmascarar tiene una fuerza adhesiva equilibrada. Es fácil de usar y se puede rasgar a mano. Es especialmente adecuada para trabajos de pintura en exteriores – incluso sobre superficies rugosas– y puede utilizarse hasta 2 semanas, gracias a su resistencia a los rayos UV. tesa® 4435 es la base ideal para trabajos de pintura profesionales y precisos.

Características

- Aplicaciones en exteriores (hasta 2 semanas)
- Trabajos de pintura y lacado
- Adecuada para una gran variedad de superficies comunes

*La aplicación de una cinta adhesiva sobre superficies envejecidas puede provocar residuos durante el desmascarado. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente realizar una aplicación de prueba previamente.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • Epesor total | 145 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------|-------|
| • Elongación a la ruptura | 12 % | • Rasgable a mano | bueno |
| • Fuerza de tensión | 38 N/cm | | |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 2.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4435

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

