



tesa® 60462 Duct Tape



Información De Producto

Cinta americana de uso general

Descripción del producto

La cinta americana de alta resistencia tesa® 60462 es el soporte integral perfecto para sus tareas más duras. Fabricada con material reciclado y nuestro conocido adhesivo de caucho sintético sin disolventes, esta cinta no solo es más resistente, sino también más sostenible que nunca. Con una calidad superior, la cinta americana de alta resistencia tesa® 60462 es una opción fiable y duradera para todas sus necesidades.

sostenible aspectos

- El 67% del soporte está fabricado con plásticos reciclados postconsumo, lo que representa el 30% del producto total
- Cada rollo de 50mm:50m sustituye 90 gramos de plástico virgen por reciclado postconsumo.



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Fijación con un alto nivel de adherencia en múltiples materiales
- Desbobinado suave y fácil de cortar a mano
- Repelente al agua y duradera

Aplicaciones

El producto se puede utilizar para varias aplicaciones básicas, como

- Sujeción de capas protectoras, por ejemplo, film plástico y hojas de papel.
- Fijación y agrupamiento de alambres, cables y objetos sueltos
- Precintado, señalización y enmascarado incluso en superficies ligeramente rugosas

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|--------|
| • Material de soporte | tejido laminado con PE | • Reciclado | 30 % |
| • De base biológica (contenido de biocarbono) | 67 % | • Epesor total | 215 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Espesor de la cinta | 215 µm |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60462>



tesa® 60462

Duct Tape

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	16 %	• Resistencia a la humedad	bueno
• Fuerza de tensión	40 N/cm	• Resistente al agua	muy bueno
• Malla	27 threads/inch ²	• Tack	muy bueno
• Rasgable a mano	bueno	• Temperatura de aplicación más baja	5 °C
• Resistencia a la abrasión	muy bueno	• Temperatura de funcionamiento hasta	60 °C

Valores de adhesión

• I soporte	5 N/cm	• Adhesión sobre acero	8 N/cm
-------------	--------	------------------------	--------

Certificados

Certificados de Sostenibilidad

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31855c14bb20376cf806>

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60462>