



tesa® Professional 60399 sPVC Plastering Tape Standard

Información Producto

Cinta de revoco

Descripción del producto

tesa® 60399 es una cinta de PVC plastificada con baja fuerza de desenrollado y adherencia media. Tiene un recubrimiento adhesivo de caucho, tesa® 60399 es adecuada para la mayoría de superficies. Una vez aplicada, la cinta puede soportar humedad, soluciones alcalinas débiles, ácidos y muchos otros productos químicos.

Aplicaciones

Con esta calidad se pueden realizar aplicaciones de enmascarado en trabajos de revoco y fijación temporal.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | film PVC | • Espesor total | 130 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|-------|
| • Elongación a la ruptura | 170 % | • Removible después de 14 días (85°C, 95% r.h.) | medio |
| • Fuerza de tensión | 20 N/cm | • Resistencia a la abrasión | bueno |
| • Adecuado para superficies rugosas | muy bueno | • Resistencia a la humedad | bueno |
| • Fácil de quitar | si | • Resistencia al envejecimiento (UV) | medio |
| • Fluorescente | no | • Resistente al agua | bueno |
| • Hand tearability | bueno | • Se puede escribir encima | no |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 2 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa[®] Professional 60399 sPVC Plastering Tape Standard

Información Producto

Información adicional

La cinta se puede usar a temperaturas superiores a 5°C

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60399>