



tesa® Professional 60399

Información De Producto

Cinta de revoco

Descripción del producto

tesa® 60399 es una cinta de PVC plastificada con baja fuerza de desenrollado y adherencia media. Tiene un recubrimiento adhesivo de caucho, tesa® 60399 es adecuada para la mayoría de superficies. Una vez aplicada, la cinta puede soportar humedad, soluciones alcalinas débiles, ácidos y muchos otros productos químicos.

Aplicaciones

Con esta calidad se pueden realizar aplicaciones de enmascarado en trabajos de revoco y fijación temporal.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------|
| • Material de soporte | film PVC | • Epesor total | 130 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---|-------|
| • Elongación a la ruptura | 170 % | • Rasgable a mano | bueno |
| • Fuerza de tensión | 20 N/cm | • Removible después de 14 días (85°C, 95% r.h.) | medio |
| • Fácil de quitar | si | • Resistencia a la humedad | bueno |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 2 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa® Professional 60399

Información De Producto

Información adicional

La cinta se puede usar a temperaturas superiores a 5°C

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60399>