tesa® 4329 PV1

Información Producto

Cinta de enmascarado de papel crepado.

Descripción del producto

La cinta es delgada y flexible, por lo que es adecuada para procesos de enmascarado en general, así como secado al horno hasta 70 °C.

Sustainable Aspects

57% bio-based content in total product excluding liner (by weight)

For more information: https://www.tesa.com/product-sustainability

Características

- Good flexibility for masking of curves
- Good adhesion tack to various surfaces
- Paints and fillers adhere to the reverse side
- Temperature resistance up to 70 °C

Aplicaciones

Este producto es resistente al choreado en seco. La pintura y las masillas se adhieren bien sobre ella.

El material se puede usar en metal pintado, goma, cristal y piezas cromadas

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

Material de soporte	papel crepado	De base biológica (por peso)	57 %
Tipo de adhesivo	caucho natural	Epesor total	125 µm

Propiedades / Valores de rendimiento

Elongación a la ruptura	10 %	Fácil de quitar	si
Fuerza de tensión	33 N/cm	Hand tearability	muy bueno

Adhesión a los valores

Adhesión sobre acero	2.8 N/cm

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=04329

tesa® 4329 PV1

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=04329