tesa® 4651

Información De Producto

Cinta de tejido recubierto de altas prestaciones

Descripción del producto

tesa® 4651 es una cinta de tejdo recubierto de altas prestaciones. El soporte de rayon de trama 148 y el adhesivo de caucho natural la hacen apropiada para practicamente cualquier aplicación.

Características:

- elevada adhesión incluso en superficies rugosas
- excelente resistencia a la rotura
- corte limpio tanto longitudinal como transversal (corte con la mano)
- se puede escribir
- conformable
- disponible en 8 colores: negro, blanco, gris, amarillo, azul, rojo, verde y marrón

sostenible aspectos

- 68% de contenido de base biológica en el producto total, excluido el liner (en peso).

Para más información: https://www.tesa.com/product-sustainability

Aplicaciones

- Unión y refuerzo de tubos pesados, perfiles, etc.
- Sellado de agujeros y otras aberturas
- Marcado de cables y líneas
- Identificado y codificado
- Marcado de suelos
- Protección de cantos vivos
- Fijado y aislado de cables
- Sellado de bidones y tubos
- ... y mucho más

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=04651

tesa® 4651

Información De Producto

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

Material de soporte	tejido con recubrimiento acrílico
Tipo de adhesivo	caucho natural
Tipo de liner	papel
De base biológica (por peso)	68 %
Epesor total	310 µm
Color del protector	amarillo
Espesor del protector	76 µm

Propiedades / Valores de rendimiento

Elongación a la ruptura	13 %
Fuerza de tensión	100 N/cm
Linea nítidas de corte	muy bueno
Malla	145 threads/inch^2
Rasgable a mano	muy bueno
Resistencia a la abrasión	muy bueno
Resistencia a la temperatura (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición)	130 °C
Resistente al agua	bueno
Se puede escribir encima	si

Valores de adhesión

Adhesión sobre acero	3.3 N/cm

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=04651