



tesa® 4713 Paper Standard



Información Producto

tesa® 4713 – Cinta Sellado de Cajas de Cartón con Papel de Orígenes Responsables

Descripción del producto

tesa® 4713 es una cinta de embalaje de uso general basada en un soporte de papel crepado fino y un adhesivo de caucho natural. El soporte de papel de tesa® 4713 está fabricado con papel proveniente de fuentes sostenibles. El sistema adhesivo de caucho natural presenta una buena adhesión a múltiples superficies, así como una buena adherencia inicial.

Un paso adelante

Este marcador es nuestro intento de ayudarle a determinar más fácilmente los productos sostenibles. Más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicaciones

- Sellado de cajas de cartón
- Adecuado para envases ligeros
- Buena adherencia en cartones reciclados
- Para exhibición de marcas y fines publicitarios
- Apto para dispensadores manuales y automáticos
- Cinta amiga del reciclaje según el método INGEDE

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | papel | • Espesor total | 125 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04713>



tesa[®] 4713

Paper Standard

Información Producto

Surtido de productos

- Available colors blanco

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 8 % | • Aplicación manual | si |
| • Fuerza de tensión | 30 N/cm | • Hand tearability | muy bueno |
| • Aplicación automática | si | | |

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 2.8 N/cm

Información adicional

tesa[®] 4713 está disponible en marrón y blanco.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04713>