

tesa® 4934

Información De Producto



Cinta adhesiva de tela de doble cara

Descripción del producto

tesa® 4934 es una cinta adhesiva de doble cara. Consiste en un soporte de tela con un recubrimiento grueso y pegajoso de adhesivo.

Características

- El adhesivo de caucho sintético está libre de disolventes.
- tesa® 4934 es una cinta de montaje para usos generales.
- tesa® 4934 se puede rasgar fácilmente a mano.

Aplicaciones

Debido al soporte flexible de tela y al elevado gramaje de adhesivo, es especialmente adecuada para el montaje sobre superficies rugosas o fibrosas, por ejemplo, para la instalación de moquetas.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	tejido	• Epesor total	200 µm
• Tipo de adhesivo	caucho sintético	• Color	blanco
• Tipo de liner	glassine		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	20 %	• Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C	muy bueno
• Fuerza de tensión	35 N/cm	• Resistencia al corte a 23°C	medio
• Resistencia a la humedad	bueno	• Resistencia al corte a 70°C	bajo
• Resistencia a la temperatura a corto plazo	60 °C	• Resistencia al envejecimiento (UV)	medio
• Resistencia a la temperatura a largo plazo	40 °C	• Tack	muy bueno

tesa® 4934

Información De Producto

Valores de adhesión

- | | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| • PE (inicial) | 8 N/cm | • PVC (inicial) | 14 N/cm |
| • Adhesión sobre PE (después de 14 días) | 8.5 N/cm | • Adhesión sobre PVC (después de 14 días) | 22.5 N/cm |
| • PP (inicial) | 16 N/cm | • I Metal (inicial) | 14.5 N/cm |
| • Adhesión sobre PP (después de 14 días) | 24.5 N/cm | • Adhesión sobre Acero (después de 14 días) | 24 N/cm |

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4934>