



tesa® 64250

Información De Producto



Cinta flexible de seguridad para el transporte

Descripción del producto

tesa® 64250 combina la flexibilidad con la resistencia de su soporte de polipropileno tensilizado.

Características

- Gracias a su excelente adaptabilidad, es ideal para aplicaciones en superficies «tridimensionales».
- tesa® 64250 puede eliminarse de una gran variedad de superficies sin dejar residuos ni afectar al color

Aplicaciones

Fijación durante el transporte de equipos ofimáticos como impresoras, escáneres, fotocopadoras y otros aparatos.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|----------------|-------|
| • Material de soporte | MOPP | • Epesor total | 79 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 30 % | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Fuerza de tensión | 100 N/cm | • Sin decoloración | si |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 3 N/cm |
|------------------------|--------|

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=64250>