



tesa® 4122

PVC Extra Fuerte

Información De Producto

Cinta embalaje PVC Extrafuerte

Descripción del producto

tesa® 4122 es una cinta de embalaje premium de PVC Extra fuerte con adhesivo de caucho natural. Cajas muy pesadas o cajas de carton de doble doble canaladura con alta tensión de solapas pueden ser precintadas con seguridad.

El proceso de reciclaje de desechos de cartón no será interrumpido según lo confirmado por las principales empresas de reciclaje y papeleras.

Aplicaciones

tesa® 4122 especialmente diseñada para mercancías muy pesadas y o peligrosas.

- Su alta resistencia a la tensión la hacen resistente a los golpes y a los roces. con excelentes resultados de impresión.
- recomendada para el embalaje de mercancías pesadas

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PVC | • Espesor total | 88 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 100 % | • Aplicación automática | si |
| • Fuerza de tensión | 65 N/cm | • Aplicación manual | si |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 2 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa® 4122

PVC Extra Fuerte

Información De Producto

Información adicional

tesa® 4122 es fácilmente imprimible. Disponible en blanco, marrón y transparente.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04122>