



7805 Black Line



Información Producto

Cinta de espuma acrílica de doble cara de 0,5 mm para aplicaciones de montaje en automoción

Descripción del producto

tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line es una cinta de espuma acrílica de doble cara de color negro intenso para aplicaciones de montaje en automoción. Proporciona un alto poder adhesivo en barnices y plásticos de energía superficial media como ABS y ABS cromado, y un excelente rendimiento en PC y PMMA. Su impresionante resistencia a los golpes de frío se basa en un núcleo de espuma acrílica modificada, que asegura una unión fiable incluso a temperaturas extremadamente bajas.

Al ser viscoelástica, tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line absorbe y disipa de forma óptima las cargas dinámicas y estáticas. Esta excepcional capacidad permite a tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line compensar las tensiones físicas extremas causadas por la diferente dilatación térmica de las piezas unidas en condiciones de temperatura cambiantes.

También disponible en formatos de 0,8 mm, 1,1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm y 2,0 mm.

Características

- Color negro intenso para mejorar el aspecto y la flexibilidad del diseño
- Excelente resistencia al frío
- Alta resistencia a la humedad y los rayos UV
- Resistencia excelente a la expulsión también a altas temperaturas
- Producto sin PFAS / PFOS
- Núcleo de espuma acrílica de célula cerrada
- Núcleo de espuma acrílica viscoelástica para compensar la diferente dilatación térmica de las piezas unidas

Aplicaciones

tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line es adecuada para una amplia gama de aplicaciones de montaje en exteriores y en interiores.

Ejemplos de aplicaciones de montaje en el exterior:

- Embellecedores protectores como pasos de rueda y umbrales
- Embellecedores decorativos
- Apliques de pilares
- Antenas
- Emblemas

Ejemplos de aplicaciones de montaje en el interior:

- Armazón de pantallas interiores
- Pantallas de visualización frontal
- Pantallas centrales
- Pantallas de paneles de instrumentos

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=07805>



7805

Black Line

Información Producto

Aplicaciones

Para garantizar el mejor rendimiento posible, nuestro objetivo es comprender completamente los requisitos de aplicación (incluidos las superficies involucradas) para recomendar el producto correcto.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| • Material de soporte | espuma acrílica | • Espesor total | 500 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico modificado | • Color | Negro grafito |
| • Tipo de liner | PE/PP protection film | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 1400 % | • Resistencia al envejecimiento (UV) | muy bueno |
| • Resistencia a la humedad | muy bueno | | |

Adhesión a los valores

- | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|---------|
| • Adhesión al ABS (después de 3 días) | 18 N/cm | • Adhesión al Metal (después de 3 días) | 21 N/cm |
|---------------------------------------|---------|---|---------|

Información adicional

PV 25 = Liner de papel recubierto de PE siliconado blanco

PV 29 = Liner de film azul termosellable y adhesivo que puede extraerse

Los datos de adherencia se basan en el liner PV25.



7805 Black Line

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=07805>