



tesapack® 6400

Dispensador Manual COMFORT

Información De Producto

"COMFORT" Dispensador de cintas de embalaje

Descripción del producto

El tesa® 6400 es un dispensador manual robusto para el precintado de cajas que puede ser usado con todo tipo de cintas de embalaje tesa® de hasta 50mm de ancho. Su sistema de cuchilla protegida ofrece un plus en seguridad. La cinta se corta cuando al presionar la solapa que hay por encima de la cinta la cuchilla dentada sobresale para cortar la cinta. La tensión de la cinta es ajustable manualmente con freno, ubicado en el centro del soporte del mandril. tesa® 6400 tiene un mango suave y engomado que asegura un agarre confortable y seguro.

Aplicaciones

Coloque el dispensador en la caja y tire de él hacia usted presionando la cinta con el rodillo de goma. La cinta se corta con la cuchilla inclinando el dispensador y presionando la solapa contra la caja de carton. El rollo de tesa® se coloca en el soporte del mandril de manera que el lado adhesivo de la cinta esta boca abajo. Tire del final de la cinta entre el rodillo guía de la cinta y la placa metálica hasta que la cinta es libre de arrugas.

Propiedades / Valores de rendimiento

• Ancho de rollo máx.	55 mm	• Longitud máxima del rollo	66 m
• Control de tensión	si	• Material	Metal
• Diámetro máximo de mandril	3	• Servicio de repuestos	no
• Hoja dentada	no	• Sin disolventes	no

Información adicional

- Dispensador profesional robusto de estructura metálica. *Mango engomado para mayor comodidad y seguridad.
- Tensión de la cinta ajustable manualmente con freno.
- Cuchilla protegida.
- Recambios disponibles.



tesapack® 6400

Dispensador Manual COMFORT

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=06400>