

tesapack® 6400PV2

Dispensador Manual COMFORT

Información De Producto

Dispensador COMFORT para cintas de embalaje

Descripción del producto

El dispensador manual tesa® 6400 es un dispositivo industrial robusto que aplica cintas tesa® de hasta 50 mm de ancho. Su sistema de cuchilla cubierta proporciona una protección especial contra lesiones (protección de la cuchilla). La cinta se corta al presionar la lengüeta sobre la cinta mientras la cuchilla dentada "salta" para cortarla. El control de tensión ajustable de forma continua permite dispensar correctamente incluso la cinta tesa® de fácil desenrollado. El tesa® 6400 tiene un mango suave engomado que garantiza un agarre cómodo y seguro.

Aplicaciones

Coloque el dispensador tesa 6400 sobre la caja y tire de él hacia usted. La cinta se desenrolla y se presiona hacia abajo con el rodillo de contacto. Para cortar la cinta, presione la lengüeta de plástico sobre la caja y continúe moviendo el dispensador. Enhebrado: El rollo tesa se coloca en la rueda de cinta de modo que el lado adhesivo de la cinta mire hacia el mango. Tire del extremo de la cinta entre el rodillo de contacto y la compuerta metálica de carga hasta que la cinta quede sin arrugas.

Propiedades / Valores de rendimiento

• Ancho de rollo máx.	55 mm	• Longitud máxima del rollo	66 m
• Control de tensión	si	• Material	Metal
• Diámetro máximo de mandril	3	• Servicio de repuestos	no
• Hoja dentada	no	• Sin disolventes	no

Información adicional

- Muy robusto debido al marco metálico estable
- Cuchilla retráctil para un uso seguro (protección contra lesiones)
- Mango suave engomado para un agarre seguro y cómodo
- Control de tensión ajustable
- Rodillo de goma para una fácil aplicación
- Servicio de repuestos
- Vacío

tesapack® 6400PV2

Dispensador Manual COMFORT

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=6400PV2>