tesa® 60670

Información Producto

Cinta de Aluminio muy conformable 75µm

Descripción del producto

tesa® 60670 es una cinta de aluminio basada en un soporte de aluminio de 75 µm (3 mil) y adhesivo acrílico transparente.

Características:

- Conformable incluso en suporficies curvas
- Fácil de desbobinar
- Adecuado para aplicaciones permanentes
- Barrera ante humedad, gases y vapor
- Excelente conductor eléctrico y térmico
- Resistente al envejecimiento
- Refleja la luz y el calor
- Retardante de llama según DIN 4102, class B1

Características

- Mechanical stable

* Easy to unwind

* Suitable for permanent applications

* Barrier against moisture, gases and vapors

* Electrically and thermally conductive

* Aging resistant

* Heat and light reflective

* Flame retardant according to DIN 4102, class B1

* Flame retardant according to the requirements in UL 510A

* Meets requirements of UL723

Aplicaciones

- Montaje de refrigeradores y hornos
- Unión y sellado de reparaciones
- Hace la superficie conductora eléctrica y térmica
- Hace que la superficie refleje el calor

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=60670

tesa® 60670

Información Producto

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- Material de soporte: film aluminizado
- Tipo de adhesivo: acrílico
- Tipo de liner: ninguno
- Epesor total: 125 µm
- Espesor de la cinta: _NULL µm

Propiedades / Valores de rendimiento

- Elongación a la ruptura: 8 %
- Fuerza de tensión: 60 N/cm
- Adecuado para troquelar: no
- Contenido de base biológica o reciclado: reflective
- Fácil de quitar: no
- Hand tearability: muy bueno
- Resistencia a la abrasión: muy bueno
- Resistente al agua: muy bueno
- Temperatura de funcionamiento desde: -40 °C
- Temperatura de funcionamiento hasta: 160 °C
- Temperature resistance min.: -40 °C

Adhesión a los valores

- Adhesión al Cristal (inicial): 10 N/cm
- Adhesión a PE (inicial): 5.5 N/cm
- Adhesión a PVC (inicial): 7 N/cm
- Adhesión sobre acero: 10 N/cm

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=60670