



# tesa® 7190

## Información Producto

Film decorativo de alto rendimiento para el diseño y la protección permanente de superficies sensibles.

### Descripción del producto

La cinta autoadhesiva consta de un film negro de PVC recubierto de un adhesivo acrílico puro.

Puede aplicarse para la protección permanente de piezas de automóviles contra daños mecánicos y para sellar agujeros en la carrocería.

### Características

- El producto presenta un aspecto perfecto y propiedades de adherencia duraderas
- El film puede moldearse cuando se calienta y utilizarse en superficies tridimensionales
- tesa® 7190 puede usarse para instalar objetos decorativos exteriores e interiores en la industria del automóvil

### Aplicaciones

tesa® 7190 está diseñada para la instalación de elementos decorativos exteriores e interiores y la protección permanente en la carrocería.

Esta cinta tiene un aspecto visual perfecto y propiedades de adherencia duraderas en superficies pintadas.

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

- |                       |                        |                         |                      |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| • Material de soporte | film PVC               | • Color                 | negro                |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico               | • Color del protector   | blanco               |
| • Tipo de liner       | papel recubierto de PE | • Gramaje del protector | 138 g/m <sup>2</sup> |
| • Espesor total       | 185 µm                 |                         |                      |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                                    |           |
|---------------------------|---------|------------------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 250 %   | • Adecuado para troquelar          | si        |
| • Fuerza de tensión       | 60 N/cm | • Resistencia a la abrasión        | bueno     |
| • Acabado superficial     | si      | • Resistencia a productos químicos | muy bueno |

### Información adicional

El material puede suministrarse en rollos o troquelado.

El soporte de papel especial garantiza un proceso de troquelado preciso y un manejo perfecto durante la aplicación.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=07190>



# tesa<sup>®</sup> 7190

## Información Producto

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=07190>