tesa® 4671

Información De Producto

Cinta americana en colores

Descripción del producto

tesa® 4671 es una cinta adhesiva diseñada con un soporte de rayón tejido y un adhesivo de caucho natural. Es la cinta americana premium de la gama para escenarios, ferias y exposiciones con las aplicaciones correspondientes.

Disponible en 8 colores: negro, blanco, gris, rojo y también neón fluorescente: rosa, naranja, amarillo y verde.

sostenible aspectos

- 51% de contenido de carbono de origen biológico en el producto total (probado según ASTM D6866-21 Método B).

Para más información: https://www.tesa.com/product-sustainability

Características

- Alta adherencia incluso en superficies rugosas
- Puede retirarse sin dejar residuos de casi cualquier superficie
- Disponible en colores reflectantes y atractivos
- Procesos de producción sin disolventes

Aplicaciones

Adecuada para diversas aplicaciones en el sector de los eventos, como

- Tareas de iluminación en exposiciones
- Señalización de posiciones en el escenario
- Cobertura de bordes afilados
- Adecuada para interiores

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

Material de soporte	tejido con recubrimiento acrílico
Tipo de adhesivo	caucho natural

Contenido de carbono de origen biológico (según DIN EN 16640)	51 %
Epesor total	280 µm

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=04671

tesa® 4671

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

- Elongación a la ruptura: 9 %
- Fuerza de tensión: 70 N/cm
- Linea nítidas de corte: muy bueno
- Malla: 120 count per square inch
- Rasgable a mano: muy bueno
- Resistencia a la abrasión: muy bueno
- Resistencia a la temperatura (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición): 140 °C
- Resistente al agua: bueno
- Se puede escribir encima: si

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero: 3.8 N/cm

Información adicional

Recomendamos probar el producto en la superficie de aplicación antes de utilizarlo.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=04671