



tesa[®] 4316 PV3



Información De Producto

Cinta de enmascarar de papel crepé fino para pintar con spray

Descripción del producto

tesa[®] 4316 es una cinta de enmascarar de papel crepé fino.

sostenible aspectos

- 54% de contenido de biomateriales en el producto total, excluido el soporte (en peso).

Características

- El producto es delgado y flexible y, por lo tanto, adecuado para todas las aplicaciones generales de enmascarado, así como para aplicaciones de secado en horno hasta una temperatura de 100 °C.

Aplicaciones

El producto es resistente al lijado en húmedo. Las pinturas y los rellenos se adhieren bien al soporte.

El material se puede utilizar en piezas de metal pintado, caucho, vidrio y cromo.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • De base biológica (por peso) | 54 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Epesor total | 140 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 10 % | • Rasgable a mano | muy bueno |
| • Fuerza de tensión | 38 N/cm | • Resistencia a la temperatura (60 min) | 100 °C |
| • Fácil de quitar | si | | |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3,4 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 4316 PV3

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04316>