



tesa[®] 4438

Información Producto



Cinta de papel para exterior 8 semanas

Descripción del producto

La combinación del soporte de la cinta tratado específicamente contra los rayos UV, permite realizar diversas tareas de pintura en un solo proceso de enmascarado.

Características

- Durable backing for surface protection applications
- Excellent outdoor resistance of up to 12 weeks
- Suited for sensitive and rough surfaces
- Good adhesion on water-soluble acrylic paints

Aplicaciones

Esta cinta es especialmente adecuada para todo tipo de trabajos de renovación, sobretodo para pintura exterior, renovación de fachadas así como protección de la calefacción. Puede ser usada como cinta de protección durante el transporte o almacenamiento de materiales de gran valor.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | papel liso | • Espesor total | 167 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 5 % | • Adecuado para superficies rugosas | bueno |
| • Fuerza de tensión | 33 N/cm | • Hand tearability | muy bueno |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 4 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa[®] 4438

Información Producto

Información adicional

La aplicación de una cinta adhesiva en superficies envejecidas puede suponer, en ciertas ocasiones, problemas a la hora de retirarla. Por lo tanto, recomendamos realizar un test de aplicación previo.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04438>