




tesa® 50551 Wheel Rim Protection



Información De Producto Information

Film transparente de protección de superficies exteriores para llantas y sistemas de frenos

Descripción del producto

La cinta protectora transparente tesa® 50551 Wheel Rim Protection es la solución perfecta para proteger superficies pintadas durante el transporte. Está diseñada para proteger llantas de aleación. La transparencia de tesa® 50551 Wheel Rim Protection facilita la detección de daños.

Características

- Unión fiable a acabados pintados y cromados
- Eliminación sin dejar rastro
- Excelente resistencia a la intemperie durante más de 6 meses
- Ahorro potencial de costes gracias a la reducción de procesos de rectificación y reparación final
- Prevención eficaz contra la corrosión de los discos de freno, especialmente durante su almacenamiento en el transporte por mar
- Reducción de los daños causados por la fijación del vehículo durante el transporte marítimo
- Fácil de aplicar
- Procesos de aplicación y retirada sencillos y de bajo coste
- No es necesario pulir después de desenmascarar
- Fácil eliminación: tanto el film como el sistema adhesivo son respetuosos con el medio ambiente
- Debido a su buena resistencia a los rayos UV, tesa® 50551 Wheel Rim Protection puede permanecer aplicada hasta que el producto llegue al cliente final.

Aplicaciones

tesa® 50551 Wheel Rim Protection está especialmente indicada para la protección de las llantas contra la suciedad y los arañazos y de los sistemas de frenos contra la corrosión durante el transporte en la industria del automóvil.

Entre estas aplicaciones se encuentran:

- Llantas
- Superficies pintadas

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PE | • Espesor total | 70 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=50551>



tesa® 50551

Wheel Rim Protection

Información De Producto Information

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------------|-------|
| • Fuerza de tensión | 11 N/cm | • Fácil de quitar | si |
| • Adecuado para troquelar | si | • Resistencia a productos químicos | bueno |

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=50551>