



# tesa® 51914

## Información Producto



Cinta repulpable de doble cara.

### Descripción del producto

tesa® 51914 es una cinta repulpable de doble cara con protector. Consiste en un soporte de papel tissue y adhesivo acrílico modificado soluble en agua.

tesa® 51914 se caracteriza por:

- Buena resistencia al cortante (cizalladura).
- Muy buena adhesión en papel estucado y no estucado.
- Excelente tack.
- Excelente repulpabilidad sobre un rango alto de pH (pH3 - pH9).

Color: Azul, Incoloro.

### Características

- Highest tack properties
- Very good adhesion values on coated and uncoated papers
- Good shear strength
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

### Aplicaciones

tesa® 51914 es adecuada para:

- Empalmes al vuelo en la industria del papel o de la impresión.

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

• Material de soporte	fibra sin tejer	• Tipo de liner	papel siliconado
• Tipo de adhesivo	acrílico taquificado repulpable	• Epesor total	repulpable 90 µm

### Propiedades / Valores de rendimiento

• Caducidad (envase)	12 months	• Tack	muy bueno
• Resistencia al corte	bueno		

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51914>



# tesa<sup>®</sup> 51914

## Información Producto

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51914>