

tesa® 4101

Información De Producto



Película de oficina con soporte de celulosa hidratada

Descripción del producto

tesa® 4101 PV 2 consiste en una película de celulosa hidratada recubierta con un adhesivo de caucho.

sostenible aspectos

- Soporte de celulosa hidratada de origen biológico

Características

- El soporte se caracteriza por una alta rigidez y una baja carga electrostática
- Es posible dispensar largas tiras de la cinta sin ningún efecto de curvatura
- La película de celulosa hidratada puede cortarse (separarse) limpiamente mediante una tira de desgarro tesa® subyacente.
- La cinta se puede cortar fácilmente a mano

Aplicaciones

tesa® 4101 PV 2 se utiliza principalmente para aplicaciones de oficina y papelería de uso general, como el cierre de cajas pequeñas, sobres o cartones ligeros. La cinta se puede aplicar fácilmente con dispensadores de escritorio tesa®.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------|-------|
| • Material de soporte | hidrato de celulosa | • Epesor total | 51 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural y sintético | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------|---------|-------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 25 % | • Rasgable a mano | si |
| • Fuerza de tensión | 42 N/cm | • Transparencia | si |
| • Baja fuerza de desbobinado | si | | |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 5 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 4101

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4101PV2>